

ダイナミックミキサー

2液混合ダイナミックミキサー

接液面の材質：SUS316、PEEK

品番	容量・使用電圧	仕様
462-0150A	150μL・100~120V	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16 "チューブ用の標準HPLCフィッティング) 最大動作圧力：4,000 PSI 使用温度：0~40°C 電源：100 - 120V/200 - 240V、(50 - 60 Hz) 背圧：<1 Bar 1mL/min(水による) 遅延量 150 μL、250 μL、350 μL、500 μL、650 μL、1 mL サイズ：150μL：89(W)×115(D)×89(H)mm 250 μL/350 μL：89(W)×115(D)×115(H)mm 500 μL/650 μL：89(W)×115(D)×130(H)mm 1mL：89(W)×115(D)×110(H)mm 電源コードの長さ：2m
462-0250A	250μL・100~120V	
462-0350A	350μL・100~120V	
462-0500A	500μL・100~120V	
462-0650A	600μL・100~120V	
462-1000A	1.0mL・100~120V	
462-0150U	150μL・200~240V	
462-0250U	250μL・200~240V	
462-0350U	350μL・200~240V	
462-0500U	500μL・200~240V	
462-0650U	600μL・200~240V	
462-1000U	1.0mL・200~240V	

3液混合ダイナミックミキサー

接液面の材質：SUS316、PEEK

品番	容量・使用電圧	仕様
463-0150A	150μL・100~120V	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16 "チューブ用の標準HPLCフィッティング) 最大動作圧力：4,000 PSI 使用温度：0~40°C 電源：100 - 120V/200 - 240V、(50 - 60 Hz) 背圧：<1 Bar 1mL/min(水による) 遅延量 150 μL、250 μL、350 μL、500 μL、650 μL、1 mL サイズ：150μL：89(W)×115(D)×89(H)mm 250 μL/350 μL：89(W)×115(D)×115(H)mm 500 μL/650 μL：89(W)×115(D)×130(H)mm 1mL：89(W)×115(D)×110(H)mm 電源コードの長さ：2m
463-0250A	250μL・100~120V	
463-0350A	350μL・100~120V	
463-0500A	500μL・100~120V	
463-0650A	600μL・100~120V	
463-1000A	1.0mL・100~120V	
463-0150U	150μL・200~240V	
463-0250U	250μL・200~240V	
463-0350U	350μL・200~240V	
463-0500U	500μL・200~240V	
463-0650U	600μL・200~240V	
463-1000U	1.0mL・200~240V	

